

55586



## FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		DATEE DU	05/02/2009
REFERENCE	1300		
NOM ARTICLE	RUBAN DE MASQUAGE FORTEMENT CREPE		

### DOMAINES D'APPLICATION

Papier très fortement crêpé de couleur jaune à base de caoutchouc naturel conçu pour des applications de peinture nécessitant un papier souple et très conformable. .

**Avantages :** . Sa structure permet de facilement réaliser des courbes. Adhésif permettant de résister à la peinture en dispersion.

Papier de la gamme performance.

Ce ruban de masquage peut-être utilisé pour une grande gamme d'applications de masquage dans le bâtiment, particulièrement dans les angles, en application intérieure

Utilisé dans la fermeture de sacs plastiques

Couleur blanche sur demande.

### CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc
Type de support	PAPIER
Couleur du support	Jaune
Epaisseur totale	0.27mm +/-10%
Pouvoir adhésif sur inox	3N/25 mm
Charge de la rupture	5 N/25 mm
Allongement à la rupture	32 %
Tenue en température	+ 70 °C

### RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

**RUBANS DE NORMANDIE:** ZAE de la TUILERIE, 1 bis rue du valengelier, 77500 CHELLES

Tel : 01 60 93 00 20 fax : 01 60 20 96 12

e.mail : [ventes@rubanor.com](mailto:ventes@rubanor.com)